superficie de fricción: **ACERO / ACERO**

ISO 12 240 - 4 : 1998

GAL...DO GAL...DO-2RS rosca IZQUIERDA

Equivalente	**SKF**	SA...E/ES
		SA...ES-2RS
	INA	GAL...DO
		GAL...DO-2RS



Referencia		Dimensiones (mm)									Capacidad de carga		α	Peso (kg)
Sin obturación	Con obturación	d	B	C_1 máx.	d_1 máx.	d_2 máx.	d_3	h	l_1 mín.	l_2 máx.	Dinámica C (Kn)	Estática Co (Kn)		
GAL5DO		5	6	4,5	7	21	M5	36	16	48	3,4	8,1	13	0,011
GAL6DO		6	6	4,5	8	21	M6	36	16	48	3,4	8,1	13	0,013
GAL8DO		8	8	6,5	10	24	M8	42	18	55	5,5	12,9	15	0,026
GAL10DO		10	9	7,5	13	29	M10	48	26	63	8,1	17,8	12	0,044
GAL12DO		12	10	8,5	15	34	M12	54	28	71	10,8	24,5	10	0,086
GAL15DO	GAL15DO-2RS	15	12	10,5	18	40	M14	63	34	83	17	36	8	0,14
GAL17DO	GAL17DO-2RS	17	14	11,5	20	46	M16	69	36	92	21	45	10	0,19
GAL20DO	GAL20DO-2RS	20	16	13,5	24	53	M20x1,5	78	43	105	30	60	9	0,31
GAL25DO	GAL25DO-2RS	25	20	18	29	64	M24x2	94	53	126	48	83	7	0,56
GAL30DO	GAL30DO-2RS	30	22	20	34	73	M30x2	110	65	147	62	110	6	0,89
GAL35DO	GAL35DO-2RS	35	25	22	39	82	M36x3	140	82	182	80	148	6	1,41
GAL40DO	GAL40DO-2RS	40	28	24	45	92	M39x3	150	86	198	100	180	7	1,86
GAL45DO	GAL45DO-2RS	45	32	28	50	102	M42x3	163	92	214	127	240	7	2,57
GAL50DO	GAL50DO-2RS	50	35	31	55	112	M45x3	185	107	241	156	290	6	3,58
GAL60DO	GAL60DO-2RS	60	44	39	66	135	M52x3	210	115	277	245	450	6	5,73
GAL70DO	GAL70DO-2RS	70	49	43	77	160	M56x4	235	125	315	315	610	6	7,94
GAL80DO	GAL80DO-2RS	80	55	48	88	180	M64x4	270	140	360	400	750	6	12,06

