superficie de fricción: **CROMO DURO / PTFE**

ISO 12 240 - 4 : 1998

GAL...UK GAL...UK-2RS rosca IZQUIERDA

Equivalente	**SKF**	SA...C
		SA...TE-2RS
	INA	GAL...UK
		GAL...UK-2RS



Referencia		Dimensiones (mm)									Capacidad de carga		α	Peso (kg)
Sin obturación	Con obturación	d	B	C_1 máx.	d_1 máx.	d_2 máx.	d_3	h	l_1 mín.	l_2 máx.	Dinámica C (Kn)	Estática Co (Kn)		
GAL6UK		6	6	4,5	8	21	M6	42	18	48	3,4	8,1	13	0,013
GAL8UK		8	8	6,5	10	24	M8	42	21	55	5,5	12,9	15	0,026
GAL10UK		10	9	7,5	13	29	M10	48	26	63	8,1	17,6	12	0,044
GAL12UK		12	10	8,5	15	34	M12	54	28	71	10,8	24,5	10	0,086
GAL15UK		15	12	10,5	18	40	M14	63	34	83	17	36	8	0,14
GAL17UK		17	14	11,5	20	46	M16	69	36	92	21	45	10	0,19
GAL20UK		20	16	13,5	24	53	M20x1,5	78	43	105	30	60	9	0,31
GAL25UK		25	20	18	29	64	M24x2	94	53	126	48	83	7	0,56
GAL30UK		30	22	20	34	73	M30x2	110	65	147	62	110	6	0,89
	GAL35UK-2RS	35	25	22	39	82	M36x3	140	82	182	80	146	6	1,41
	GAL40UK-2RS	40	28	24	45	92	M39x3	150	86	198	100	180	7	1,86
	GAL45UK-2RS	45	32	28	50	102	M42x3	163	92	214	127	240	7	2,57
	GAL50UK-2RS	50	35	31	55	112	M45x3	185	107	241	156	290	6	3,58
	GAL60UK-2RS	60	44	39	66	135	M52x3	210	115	277	245	450	6	5,73
	GAL70UK-2RS	70	49	43	77	160	M56x4	235	125	315	315	610	6	7,94
	GAL80UK-2RS	80	55	48	88	180	M64x4	270	140	360	400	750	6	12,06

