

anillo de presión por bloqueo externo

RINGBLOCK® 2200.2

Referencia	Dimensiones mm									Datos técnicos				Tornillos 10.9			
	Ød x ØD	H1	H2	H3	H4	d1	e	IntV	Ød eje	Mt Nm	Fax kN	Pa N/mm²	Pm N/mm²	n	m	Ma Nm	X
RB2200.2/125x190	125 x 190	40	52	22	59	130	6	158	95 100 105	10 600 12 800 15 300	225 258 292	184 184 184	99 111 125	8	M10	59	29
RB2200.2/140x220	140 x 220	40	52	22	59	145	6	175	110 120 125	18 200 23 900 26 700	331 399 428	206 206 206	126 149 160	10	M10	59	29
RB2200.2/155x245	155 x 245	46	52	22	59	160	6	192	130 135 140	30 100 33 700 37 600	464 500 537	223 223 223	154 166 179	12	M10	59	29
RB2200.2/165x260	165 x 260	46	62	26	70	170	8	210	135 140 145	36 300 40 500 44 800	539 579 619	220 220 220	149 159 170	10	M12	100	34
RB2200.2/175x275	175 x 275	46	62	26	70	180	8	220	145 150 155	40 000 44 200 48 700	552 590 629	207 207 207	142 152 162	10	M12	100	34
RB2200.2/185x295	185 x 295	46	62	26	70	190	8	225	155 160 165	53 900 58 900 64 100	697 737 777	235 235 235	168 177 188	12	M12	100	34
RB2200.2/195x295	195 x 295	56	72	31	80	200	8	237	165 170 175	73 300 79 500 86 100	889 936 984	229 229 229	171 180 189	15	M12	100	36
RB2200.2/220x345	220 x 345	66	84	36	94	225	9	265	180 190 200	99 800 111 800 128 600	1 109 1 177 1 287	260 221 221	185 171 186	10	M16	250	36
RB2200.2/240x370	240 x 370	66	84	36	94	245	9	290	200 210 215	135 700 154 200 164 000	1 358 1 469 1 526	243 243 243	179 193 201	12	M16	250	54
RB2200.2/260x395	260 x 395	74	92	40	102	265	9	310	220 230 235	153 000 170 400 180 500	1 392 1 482 1 536	224 200 200	167 161 167	12	M16	250	54
RB2200.2/280x425	280 x 425	84	104	46	114	285	10	333	230 240 250	207 300 228 300 253 600	1 803 1 903 2 030	248 218 218	180 171 181	16	M16	250	54
RB2200.2/300x460	300 x 460	84	104	46	114	305	10	358	250 260 270	258 900 283 700 312 500	2 071 2 183 2 315	229 229 229	172 181 192	18	M16	250	54

Ma: Par de apriete Mt: Par máximo transmisible Fax: Esfuerzo axial máximo transmisible Pa: Presión en el eje Pm: Presión en el alojamiento