


Módulo lineal reforzado HTC 060 cerrado

Codificación

HTC060-500-GB-D01-P3




Correa y guía



Fuerzas y torsiones máximas

F máx. (N)	x	720
	y	5300
	z	5300
M máx. (N·m)	x	82
	y	118
	z	118




Características técnicas


Máxima velocidad	5 m/s
Potencia recomendada servomotor	200/400 W
Correa	5M25
Avance por vuelta	130 mm
Peso máximo trabajo horizontal	55 kg
Peso máximo trabajo en vertical	25 kg
Par máximo de trabajo sin carga	0,5 N·m
Par máximo de trabajo con carga	13,3 N·m

Carrera	100 – 2000 mm
Precisión	± 0.05 mm
Sensor instalado (fin de carrera)	PM-T45(NPN) / PM-T45-P(PNP)
Guías y patines Hiwin	2x EGR15R + 4x EGH15C
Reductor recomendado Kofon	KPX065 / KPE070
Temperatura de trabajo	0 °C hasta +40 °C
Humedad de la zona de trabajo	35-90% RH
Grado de protección	IP53

Capacidad de carga máxima según la fijación




Tipos de fijación




Módulo lineal reforzado HTC 060 cerrado

Planos



Carrera (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
L	476	576	676	776	876	976	1076	1176	1276	1376	1476	1576	1676	1776	1876	1976	2076	2176	2276	2376
Peso (kg)	3,48	4,18	4,88	5,58	6,28	6,98	7,68	8,38	9,08	9,78	10,48	11,18	11,88	12,58	13,28	13,98	14,68	15,38	16,08	16,78

Capacidades con doble carro



DB mín. (mm)	P (mm)	L (mm)	Fuerzas (N) y torsiones (N·m) máximas					
			Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
300	Carrera+[DB-228]+486	Carrera+[DB-228]+604	720	10600	10600	164	228+[DB-228]x Fz ^{máx.} /1000	228+[DB-228]x Fy ^{máx.} /1000