

LK16 - Dimensiones

Unidad : mm

Modelo	d1 d2		ØD	ØD1	L	L1	L2	S	L3	L4	M	Par de Apriete/N.m	Nota
	Min.	Max											
LK16-C15-□□□-□□□-□	3	8	15	19	20	6,55	5,3	0,8	3	5,7	M2.5	1.0-1.1	
LK16-C26-□□□-□□□-□	6	12	26	27	26	7,2	9,6	1	3,6	9	M3	1.5-1.9	
LK16-C32-□□□-□□□-□	8	16	32	33,5	32	10	9,6	1,2	5	11,5	M4	3.4-4.1	
LK16-C42-□□□-□□□-□	≥11	≤20	42	42	50	17,5	12	1,5	8,75	14	M5	7.0-8.5	el Ø de agujero sólo se puede agrandar hasta el Ømax. indicado en la línea, ejem. el agujero de Ø12 sólo se puede agrandar hasta Ø20
	>20	≤24		46						15,5			
LK16-C56-□□□-□□□-□	15	32	56	59	58	20,85	13,3	1,5	10,4	20	M6	14-15	
LK16-C66-□□□-□□□-□	20	35	66	70,5	62	21,75	15,5	1,5	10,8	23,5	M8	30,35	
LK16-C82-□□□-□□□-□	30	45	82	85	86	31,75	19,5	1,5	15,8	28	M8	30-35	
LK16-C98-□□□-□□□-□	38	55	98	100	94	34,25	22,5	1,5	17	37	M10	65-68	
LK16-C108-□□□-□□□-□	38	60	108	108	123	48,5	23	1,5	24,25	39,5	M10	65-68	

